

Weltweit einziges
ATEX zertifiziertes
Seilsägesystem



ATEX ZERTIFIZIERTES SEILSÄGESYSTEM
FÜR EXPLOSIONSGEFÄHRDETE BEREICHE
(EX ZONE 1, II 2G IIA C T3)

ATEX zertifiziertes PREMIUM*** Diamant-Seilsägesystem

TYROLIT ist weltweit der einzige Anbieter eines ATEX zertifizierten Seilsägesystems, das in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 (EX Zone 1, II 2G IIA c T3) eingesetzt werden kann. Das System – bestehend aus hydraulischer Seilsäge und galvanischem Sägeseil für Stahl – wurde von GexCon, gemäß aktuellen ATEX Richtlinien, in Norwegen getestet. Die Zertifizierung wurde von DNV Nemko Presafe AS erteilt.

Diese revolutionäre Kaltschneidetechnik für höchste Ansprüche ermöglicht das Arbeiten an komplexen Projekten in explosionsgefährdetem Umfeld, wie sie weltweit von keinem weiteren Wettbewerber angeboten wird.

Der hydraulische Antrieb ist in die Zertifizierung nicht eingeschlossen. Für die Wahl des passenden Antriebs steht Ihnen Ihr TYROLIT Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

PREMIUM ★★★ SÄGESEIL DWH ★★★-S

Galvanisches Seil zum Trennen von Stahl für höchste Ansprüche und die Lösung komplexer Projekte.



- + **Speziell für Stahl und Nichteisenmetalle**
- + **Sehr hohe Schnittleistung, sehr hohe Lebensdauer und spürbare Laufruhe:** durch speziellen, optimierten Perlenaufbau und hohe Perlenanzahl
- + **Hohe Sicherheit** durch robusten Aufbau

Typennummer	Durchmesser	Perlen/m
34053745	11,0	46

SEILSÄGE SB

Bruttoseillänge 15,5 m



Universalbock: Seilumlenkung in alle Richtungen möglich



Hohe Kraftübertragung durch Mehrfachrollenantrieb



Ruhiger Lauf durch hydraulischen Seilspanner



Seilspeicher ohne Werkzeug verkleiner- und vergrößerbar

Technische Daten

Seil	
Seilspeicher	10 m
Bruttoseillänge	15 m
Seil Ø, galvanisch	11 mm

Ausführung

Hydraulikmotor GR3
7 Antriebsrollen Ø 200 mm (180)
Umlenkrollen Ø 200 mm (180)
Vorschub Seilspeicher mittels Hydraulikzylinder

Maße & Gewicht

Höhe	1310 mm
Breite	735 mm
Tiefe	750 mm
Gewicht	170 kg

System & Zubehör

Seilsäge-System SB	
961946	Seilsäge SB
976165	Motor komplett S 25ccm/FD; inkl. Leckölanschluss

Zubehör

976164	Motor komplett S 20ccm/FD; inkl. Leckölanschluss
976165	Motor komplett S 25ccm/FD; inkl. Leckölanschluss
976166	Motor komplett S 31ccm/FD; inkl. Leckölanschluss
961902	Umlenkrolle Ø 200 mm mit Loch Ø 13 mm (75 Shore)
961901	Umlenkrolle Ø 200 mm
960575	Antriebsbandage Ø 200 mm (75 Shore)
977529	Bandage zu Umlenkrolle; Ø 200 mm
977083	Wasserlanze 2,5 m
977613	Schutzbüchse kpl.
10988618	Wasserlanze 8 m
974066	Leckölschlauch 8 m FIRG
10997538	Durchflusswächter PSR

TYROLIT CONSTRUCTION PRODUCTS GMBH

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria

Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Alle **Niederlassungen weltweit** finden Sie auf unserer Website unter www.tyrolit.com



Like us on Facebook
[facebook.com/TYROLIT](https://www.facebook.com/TYROLIT)