


SEGA MURALE WSE811 ★★★

Profondità di taglio fino a 315 mm



La sega piu' leggera in questa gamma di applicazione; tempi di assemblaggio e smantellamento piu' rapidi grazie ad un design compatto



Carter di protezione del disco diamantato e guide per lo scorrimento della macchina , stabili e leggere



Pratico telecomando

Velocità di montaggio e smontaggio e rapidità di spostamento nel cantiere grazie alla struttura completamente integrata con un solo collegamento per la corrente e l'acqua. Il meccanismo di avanzamento automatico perfezionato, in combinazione con il sorprendente rendimento del motore

supercompatto P2®, permette una resa di taglio ineguagliabile a 16 A. Grazie alla guida leggera, specifica per il sistema e il carter di protezione del disco, WSE811*** è il dispositivo ideale per tutti i lavori di media entità con riserva d'energia.

Sistema e accessori

Dati tecnici

Disco diamantato	
Max. profondità di taglio	315 mm
Disco max. Ø	750 mm
Liberamente applicabile fino a Ø	650 mm
Fissaggio flangia del disco	Flangia a separazione rapida
Fissaggio disco (taglio a filo parete)	6 viti a testa svasata, interasse 90 mm

Motore elettrico e unità di controllo

Motore ad alta frequenza raffreddato ad acqua	
Alimentazione necessaria con 16 A	9 kW
Voltaggio	400 V
Frequenza	50 Hz / 60 Hz

Peso

Sega murale WSE811***	25,4 kg
Carter di protezione WSE811*** AIO 750 mm	11,5 kg
Binario WSE811*** 1100mm	5,8 kg
Binario WSE811*** 700mm	3,7 kg
Trolley per il trasporto WSE811***	15 kg

Sistema e accessori

Sistema sega murale WSE811***	
10994000	Sega murale WSE811***
10994793	Binario WSE811*** 1100mm
10994793	Binario WSE811*** 1100mm
10995368	Binario WSE811*** 700mm
10994786	Supporto binario rotante WSE811***
10994786	Supporto binario rotante WSE811***
10994786	Supporto binario rotante WSE811***
10994789	Fine corsa WSE811***
10994789	Fine corsa WSE811***
10994700	Carter di protezione WSE811*** AIO 750 mm
10995646	Trolley per il trasporto WSE811***