

Meuleuse d'angle AGE125

Diamètre de la lame 125 mm



Meuleuse d'angle universelle
Ø 125 mm pour l'usinage de
matériaux de construction et
du métal



Moteur robuste et efficace
pour une puissance utile
élevée.



Électronique avec démarrage
en douceur, protection
contre les redémarrages
et protection contre les
surcharges

La meuleuse d'angle compacte et universelle AGE125 est indispensable pour tous les artisans et séduit aussi bien par son moteur robuste et efficace que par son électronique avec démarrage en douceur, protection contre les redémarrages et protection contre les surcharges. La fonction anti-rebond coupe le

moteur lorsque le disque est bloqué, assurant ainsi un travail en toute sécurité. Grâce au refroidissement optimisé et à l'étanchéité anti-poussière élaborée, la longévité de la meuleuse d'angle est accrue. En outre, le capot de protection peut être réglé sans outil et l'interrupteur à glissière peut être verrouillé.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Ø maxi de la lame de scie	125 mm
Arbre porte-lame	M14

Entraînement

Entraînement / Moteur	Électrique
Tension / Fréquence	220-240V / 50-60 Hz
Puissance nominale	900 W
Vitesse de rotation à vide	11 500 tr/min

Dimensions et poids

Longueur	300 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	105 mm
Poids (sans lame)	2 kg
Longueur de câble	4 m

Système et accessoires

Meuleuse d'angle AGE125

11002625	Meuleuse d'angle AGE125 / 230 V
11006305	Carter supplémentaire (meuleuse d'angle) Ø 125 mm

Recommandation d'outils

34425401	PREMIUM DCU Disques diamantés pour sciage à sec
----------	---