



Fugenschneider FSE1022

Schnitttiefe bis 420 mm



Besonders kompakte Bauweise



Übersichtliche und ergonomische Anordnung der Bedienelemente

Der robuste, leistungsstarke Fugenschneider FSE1022 wurde speziell für Schneidarbeiten im Gebäude entwickelt. Der Frequenzumformer ermöglicht eine stufenlose Justierung der Schneidwellendrehzahl, um für jeden Sägeblattdurchmesser

die optimale Schnittgeschwindigkeit einstellen zu können. Der niedrige Schwerpunkt sowie eine genaue Verteilung des Gewichts auf den Achsen sorgen für Standfestigkeit und einen ausgezeichneten Geradeauslauf.

System & Zubehör

Technische Daten

| Sägeblatt | |
|---------------------|-------------------------|
| Max. Schnitttiefe | 420 mm |
| Max. Sägeblatt Ø | 1 000 mm |
| Sägeblattdrehzahl | 850 1/min – 1 850 1/min |
| Sägeblattaufnahme Ø | 25,4 mm |
| Mitnehmer Ø | 11,5 mm |
| Teilkreis Ø | 57,4 mm |

Antrieb

| | |
|-------------------|-----------------|
| Antrieb / Motor | Elektromotor |
| Leistung | 22 kW |
| Spannung/Frequenz | 400 V / 32 A |
| Motorkühlung | Luft |
| Vorschub | Elektrisch |
| Blattantrieb | Über Keilriemen |

Ausführung

| |
|--|
| Links-, Rechtsschnittfunktion |
| Schnitttiefenanzeige |
| Eckbündigschnittfunktion |
| Elektrisch-hydraulische Schnitttiefeneinstellung |

Maße & Gewicht

| | |
|---------|----------|
| Länge | 1 150 mm |
| Breite | 795 mm |
| Höhe | 1 350 mm |
| Gewicht | 388 kg |

System & Zubehör

| Fugenschneider FSE1022 | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 11002122 | Fugenschneider FSE1022 |
| 11002123 | Bündigblattschutz 800 mm |