

Rectificadora angular AGE230

Diámetro del disco 230 mm



Rectificadora angular universal de Ø 230 mm para el mecanizado de metal y materiales de construcción



Carcasa del motor y de la transmisión robusta y ligera con amortiguación de vibraciones para trabajar cómodamente



Mango Soft Vibration para unas vibraciones reducidas que se puede montar en tres posiciones

Con la AGE230 obtiene una rectificadora angular de Ø 230 mm, de diseño práctico y ligero, con amortiguación de vibraciones, mango dotado de inserciones blandas para parar con seguridad y arrancar suavemente, así como una capota protectora ajustable sin herramientas.

La robusta transmisión de acero y el cojinete del husillo con protección metálica proporcionan un trabajo fiable y una vida útil más prolongada. Naturalmente, este modelo dispone de bloqueos de re arranque en caso de caída de la tensión, de encendido y del husillo.

Sistema y accesorios

Datos técnicos

Ø máx. de hoja de sierra	230 mm
Paso de eje	M14

Accionamiento

Accionamiento/motor	Eléctrico
Tensión/frecuencia	220-240 V/50-60 Hz
Potencia nominal del motor	2.100 W
Velocidad en marcha en vacío	6.500 rpm

Dimensiones y peso

Longitud	490 mm
Ancho	104 mm
Alto	90 mm
Peso (sin disco)	5,4 kg
Longitud del cable	4 m

Sistema y accesorios

Rectificadora angular AGE230

11002626	Rectificadora angular AGE230/230 V
11006306	Caperuza protectora (corte desbaste) Ø 230 mm

Recomendación de herramientas

34468871	PREMIUM DCU TGD® Sierra para corte en seco
----------	--