

★ ★  
STANDARD

## Scie de sol FSG620

Profondeur maximale de coupe 230 mm



Maniement très simple grâce aux commandes clairement disposées



Travail contrôlé grâce à un compteur horaire numérique et à un affichage du niveau d'essence fiable



Changement de côté du capot de protection en quelques gestes seulement

Grâce à sa répartition intelligente du poids, la FSG620 offre une qualité de coupe remarquable, et les coupes à gauche et à droite ajoutent de la flexibilité.

**TYROLIT**

# Système et accessoires

## Caractéristiques techniques

Disque	
Profondeur maximale de coupe	230 mm
Ø maximal du disque	600 mm
Vitesse de rotation du disque	2 120 tr/min
Ø de l'alésage	25,4 mm
Ø du trou d'entraînement	11,5 mm
Ø du cercle primitif	57,4 mm

## Entraînement

Modèle / moteur	Essence
Type	Honda
Puissance	13 kW / 18 CV
Carburant	Sans plomb
Réservoir de carburant	7,6 l
Refroidissement du moteur	Refroidissement par air
Avance	Hydraulique
Entraînement du disque	Par courroies trapézoïdales
Vitesse d'avance	0-24 m/min

## Modèle

Réglage manuel sans paliers de la profondeur de coupe par broche

Refroidissement d'outil par fourche d'arrosage

Fonction coupe à gauche, à droite

Réservoir d'eau 25 l

## Dimensions et poids

Longueur	840 mm
Largeur	580 mm
Hauteur	1 030 mm
Poids	184 kg

## Système et accessoires

Scie de sol FSG620	
10984041	Scie de sol FSG620
Accessoires	
10984389	Kit pour sciage de béton frais avec capot de protection de 350 mm et kit de conversion (3 000 tr/min)