



Motori di carotaggio DME24MW | DME24UW

Carotaggi fino a Ø 250 mm



Particolarmente compatto e leggero



Indicatore di potenza e manutenzione e guida di livellamento



Veloce fissaggio al supporto di carotaggio mediante il sistema di fissaggio rapido ModulDrill™

Il peso ridotto e le dimensioni estremamente compatte costituiscono i punti di forza del motore DME24 e ne garantiscono una maneggevolezza perfetta. La protezione da sovraccarico meccanica ed elettronica e il corpo interamente in metallo offrono una elevata affidabilità. Inoltre, grazie

agli indicatori di prestazione e manutenzione integrati e alla guida di livellamento il controllo risulta semplice. Il motore di carotaggio è disponibile con diversi attacchi per i supporti di carotaggio (sistema di fissaggio rapido ModulDrill™ o piastra universale).

Sistema e accessori

Dati tecnici

Motori di carotaggio	DME24MW		DME24UW	
Tensione nominale/ Frequenza	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
N. articolo	10992081	10992082	10992083	10992084
Gamma di carotaggio	40-250 mm			
Potenza nominale	2,2 kW			
Corrente nominale	10 A	20 A	10 A	20 A
Numero di giri sotto carico	370/590/990 giri/min			
Numero di giri a vuoto	710/1 130/1 900 giri/min			
Raffreddamento motore	Ad aria			
Attacco utensile (esterno)	1 ¼"			
Attacco utensile (interno)	½"			
Funzionamento	Guida con supporto di carotaggio			
Applicazione	A umido			
Protezione elettronica da sovraccarico	•			
Protezione meccanica da sovraccarico	•			
Interruttore di sicurezza PRCD	•			
Indicatore di potenza	•			
Indicatore di manutenzione	•			
Attacco supporto di carotaggio	ModulDrill™		Piastra universale	
Dimensioni e peso				
Lunghezza	465 mm			
Larghezza	115 mm			
Altezza	175 mm		155 mm	
Peso	7,6 kg		7,7 kg	

Sistema e accessori

Sistema di carotaggio con DRA250 (fissaggio a tassello con telaio in acciaio)

10992081	Motore di carotaggio DME24MW
10987500	Supporto di carotaggio DRA250
977619	Barra e farfalla per il fissaggio

Sistema di carotaggio con DRU250 (piastra del vuoto incorporata- fissaggio a tassello o a vuoto)

10992081	Motore di carotaggio DME24MW
10984500	Supporto di carotaggio DRU250
960795	Kit fissaggio pompa a vuoto
984035	Pompa per vuoto CV 45 l/min, 0,8 bar UE
975381	Tube flessibile per vuoto 3 m completo

Accessori

400439	Prolunga ½" 100 mm
359475	Prolunga ½" 200 mm
359476	Prolunga ½" 300 mm
889232	Prolunga ½" 400 mm
378198	Prolunga 1 ¼" 100 mm
359471	Prolunga 1 ¼" 200 mm
359472	Prolunga 1 ¼" 300 mm
359473	Prolunga 1 ¼" 400 mm
359474	Prolunga 1 ¼" 500 mm
963339	Dispositivo antifrizione 1 ¼", max. 2,4 kW
974984	Anello di supporto in alluminio 1 ¼"