



Sega murale WSE1217

Profondità di taglio fino a 520 mm



Motore elettrico innovativo, senza trasmissione, efficiente, richiede poca manutenzione



Radiocomando per una maggiore mobilità e sicurezza



L'unità di controllo leggera e compatta consente le operazioni a 16 e 32 A

La sega murale WSE1217 è stata sviluppata per applicazioni universali e per l'uso quotidiano nell'industria edile. Grazie all'innovativo concetto di trasmissione P2® è possibile combinare affidabilità estrema e rendimento ottimale con un dispendio di tempo minimo e costi ridotti per la manutenzione. Il sistema modulare

di TYROLIT Hydrostress consente quattro possibilità di utilizzo grazie ad un sistema espandibile: taglio pareti/ taglio a filo/taglio a filo circolare/ perforazione. I componenti di sistema leggeri e compatti rendono il montaggio e lo smontaggio estremamente facili.

Sistema e accessori



Dati tecnici

Disco diamantato	
Max. profondità di taglio	520 mm
Disco max. Ø	1 200 mm
Liberamente applicabile fino a Ø	825 mm
Fissaggio flangia del disco	Flangia a separazione rapida
Fissaggio disco (taglio a filo parete)	6 viti a testa svasata, interasse 130 mm

Motore elettrico

Motore ad alta frequenza raffreddato ad acqua senza trasmissione	
Potenza a 16 A	8 kW
Potenza a 32 A	17 kW

Comando

Tensione	400 V
Frequenza	50/60 Hz
Peso	22 kg

Peso

Sega murale WSE1217 incl. motori dell'avanzamento	22 kg
Motore elettrico principale WSE1217	15 kg

Sistema e accessori

Sistema sega murale WSE1217	
10989000	Sega murale WSE1217 incl. motori dell'avanzamento
10988900	Motore elettrico principale WSE1217 400 V / 50 Hz
10989300	Comando elettrico WSE1217 400 V / 50 Hz incl. radiocomando
10981719	Carrello di trasporto
10984100	Carter di protezione disco Ø 1 000 mm 3 pezzi AIO
10982079	Guida VAS G 1 100 mm alluminio
10981818	Guida VAS G 2 200 mm alluminio
977523	Giunto per binario rapido VAS e VS
965987	Supporto per binario a V, in alluminio, piano
965987	Supporto per binario a V, in alluminio, piano
965987	Supporto per binario a V, in alluminio, piano
10980346	Cassetta degli attrezzi

Accessori

977523	Connessione guida VAS e VS
10977882	Flangia del disco ST compl.
10984099	Carter di protezione del disco Ø 800 mm
10984100	Carter di protezione del disco Ø 1 000 mm
10984101	Carter di protezione del disco Ø 1 200 mm
965987	Supporto per binario a V, in alluminio, piano
961983	Supporto inclinato binari
10977452	Supporto binario rotante