



## Sega murale WSE2226

Profondità di taglio fino a 1 005 mm



Numeri di giri e coppie ottimali grazie all'innovativo concetto di trasmissione a 2 rapporti



Carter di protezione del disco diamantato estremamente leggero e robusto All-In-One per tagli standard, e a filo parete



By-pass acqua di raffreddamento per tagli a secco

Concepito per gli impieghi più duri e gravosi, grazie ad una profondità di taglio di 1 005 mm, unica al mondo, la sega murale WSE2226 è particolarmente idonea all'esecuzione dei tagli più profondi. Grazie all'innovativo concetto di trasmissione P2®

è possibile combinare affidabilità estrema e rendimento ottimale con un dispendio di tempo minimo e costi ridotti per la manutenzione. Il radiocomando di serie rende il comando più confortevole e accresce la sicurezza sul posto di lavoro.

# Sistema e accessori



## Dati tecnici

<b>Disco diamantato</b>	
Max. profondità di taglio	1 005 mm
Disco max. Ø	2 200 mm
Liberamente applicabile fino a Ø	1 025 mm
Fissaggio flangia del disco	Flangia a separazione rapida
Fissaggio disco (taglio a filo parete)	6 viti a testa svasata, iinterasse primitivo 130 mm

## Motore elettrico

Motore ad alta frequenza raffreddato ad acqua	
Potenza nominale	26 kW
Potenza motore	22 kW

## Comando

Tensione	400 V / 50 Hz
Frequenza	50 Hz
Peso	26 kg

## Peso

Sega murale WSE2226 incl. motori dell'avanzamento	26 kg
Motore elettrico principale WSE2226	25 kg
Carter di protezione del disco 1 200 mm AIO CL	22 kg

## Sistema e accessori

<b>Sistema sega murale WSE2226</b>	
10986600	Sega murale WSE2226 incl. motori dell'avanzamento
10986800	Motore elettrico principale WSE2226 400 V / 50 Hz
10986700	Comando elettrico WSE2226 400 V / 50 Hz incl. radiocomando
10981719	Carrello di trasporto
10989200	Carter di protezione del disco 1 200 mm AIO CL
10982079	Guida VAS G   1 100 mm   alluminio
10981818	Guida VAS G   2 200 mm   alluminio
977523	Giunto per binario rapido
965987	Supporto per binario a V, in alluminio, piano
965987	Supporto per binario a V, in alluminio, piano
965987	Supporto per binario a V, in alluminio, piano
10980346	Cassetta degli attrezzi

## Accessori

977523	Connessione guida VAS e VS
10977882	Flangia del disco ST compl.
10989200	Carter di protezione del disco Ø 1 200 mm AIO CL
10992730	Supporti del carter di protezione del disco diamantato AIO/alluminio (2 pezzi)
10984099	Carter di protezione del disco 800 mm 3 pezzi AIO
10992724	Perno AIO800 su WSE2226
10984100	Carter di protezione del disco 1 000 mm 3 pezzi AIO
10992726	Perno AIO1000 su WSE2226
10984101	Carter di protezione del disco 1 200 mm 3 pezzi AIO
10992727	Perno AIO1200 su WSE2226
977606	Carter di protezione del disco 1 600 mm 2 pezzi
976184	Carter di protezione del disco 2 200 mm 2 pezzi
10992734	Perno 1 600/2 200 2 pezzi su WSE2226
965987	Supporto per binario a V, in alluminio, piano
961983	Supporto inclinato binari
10977452	Supporto binario rotante