



Ponceuse de sol FGE530

Triphasée, largeur max. de ponçage 530 mm



Trois plateaux abrasifs avec système de changement rapide de segments et adaptation automatique de l'outil



Réservoir d'eau de 10 l avec fonction dosage intégrée



Commande avec régulation de vitesse G/D et écran avec témoin de puissance

La FGE530 est une ponceuse de sol classique pour la préparation de surface et le polissage du sol. Cette machine impressionne notamment par sa grande puissance de ponçage et son utilisation simple. L'entraînement planétaire garantit un ponçage économique et parfaitement uniforme.

Le dosage de l'eau directement au niveau du guidon présente un avantage certain pour travailler sous arrosage. Un système de changement rapide d'outil et des pièces démontables garantissent une mise en œuvre et un transport rapides.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Largeur maximale de ponçage	450 mm
Largeur de la meule	3 x 160 mm
Vitesse de rotation de la meule	1200 tr/min
Pression de ponçage	75 kg
Système de support d'outil	ETX1
Nombre de patins de ponçage	9

Type

3 disques	
Système d'entraînement planétaire (courroie)	
Pièces démontables	
Réservoir d'eau	10 l

Entraînement

Entraînement/Moteur	Électrique
Puissance	2,2 kW
Tension/Fréquence	400 V / 50 Hz
Courant absorbé	4,7 A

Dimensions et poids

Longueur	800 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	1 050 mm
Poids	106 kg

Système et accessoires

Ponceuse de sol FGE450	
10998985	Ponceuse de sol FGE450 2,2 kW 400 V (50 Hz)