



Scie à câble WCH14


Longueur brute du câble 14,2 m



Réservoir jusqu'à 14 m de câble – plus de câble, plus d'applications



Démarrage sans souci, ménageant le câble grâce au système d'amortissement novateur



Moteurs principal et d'avance hydrauliques pour des entraînements TYROLIT hydrostress

Scie à câble avec très grand réservoir de câble et course longue pour une exploitation et une application maximales pour des structures de bâtiment allant jusqu'à 11 m. Réglage très fin de l'avance pour un contrôle optimal de l'application, grâce également au système d'amortissement

novateur. La scie peut être placée directement sur l'objet à couper et elle peut être convertie en quelques minutes d'un bâti de carottage en une scie à câble. Le système modulaire extensible peut être entraîné soit hydrauliquement, soit électriquement à l'aide d'un kit de modification.

Système et accessoires



Caractéristiques techniques

Câble	
Réservoir de câble	11 m
Longueur brute du câble	14,2 m
Ø du câble, fritté	11 mm
Ø du câble, galvanique	10 mm

Modèle

Moteur hydraulique GR2
2 poulies d'entraînement Ø 200 mm
Poulies de renvoi Ø 200 mm
Avance hydraulique du réservoir de câble

Dimensions et poids

Hauteur	1 517 mm
Largeur	615 mm
Profondeur	798 mm
Poids sans bâti de carottage	78 kg
Poids avec bâti de carottage DRA500	104 kg

Système et accessoires

Système de scie à câble WCH14	
10987700	Bâti de carottage DRA500
10984300	Kit de scie à câble WCH14 avec moteur d'avance
976161	Moteur complet B/S 18 ccm / FD
10988525	Capot de protection
977392	Châssis mobile
964378	Caisse à outils

Accessoires

977392	Châssis mobile
964378	Caisse à outils
10988555	Gabarit de coupe WCU14
10988525	Capot de protection
977083	Lance à eau 2,5 m
10988618	Lance à eau 8 m
10988901	Répartiteur d'eau complet
10993808	Butée à amortisseur
976160	Moteur complet B/S 16 ccm / FD
976161	Moteur complet B/S 18 ccm / FD
976162	Moteur complet B/S 22 ccm / FD
973892	Kit de changement rapide pour moteurs Gr. 2
10988496	Réducteur d'avance hydraulique avec réducteur
960575	Bandage d'entraînement Ø 200 mm (75 shore)
961901	Poulie de renvoi Ø 200 mm
977613	Fourreau de protection complet
10988505	Poulie orientable, sortie
10988533	Poulie orientable, entrée
10988391	Poulie de renvoi Ø 200 mm (étroite)
10988390	Poulie de renvoi 11° Ø 200 mm (étroite)