




Tagliagiunti FSD1274

Profondità di taglio fino a 480 mm



Motore montato longitudinalmente con trasmissione angolare per sfruttare al massimo la potenza



Attacco del disco diamantato e meccanismo di folle per maggiore sicurezza

Straordinaria trasmissione della potenza sull'albero di taglio e sulla cinghia di trasmissione protetta dal fango grazie alla trasmissione angolare flangiata direttamente e raffreddata. Memorizzazione della profondità di taglio elettro-meccanica

per una maggiore durata utile del disco diamantato. Riduzione dell'acqua di raffreddamento e maggiore semplicità d'uso grazie alla funzione di attivazione/arresto automatica. Sistema di trasmissione idraulico senza cinghie e catene da regolare.

Maggiore sicurezza grazie all'attacco per la separazione del motore e del disco diamantato. Manovrabilità ottimizzata e impugnature regolabili per lavorare velocemente e senza affaticarsi. La tagliagiunti più compatta in questa classe di potenza.

Sistema e accessori

Dati tecnici

Disco diamantato	Standard	Massimo
Max. profondità di taglio	230 mm	480 mm
Disco max. Ø	600 mm	1 200 mm
Numero di giri disco	1 590 giri/min	880 giri/min
Foro disco Ø	25,4 mm	
Foro di trascinalimento Ø	11,5 mm	
Ø interasse	57,4 mm	

Azionamento

Azionamento / motore	Diesel
Tipo	Kubota
Potenza	55 kW / 74 CV
Carburante	Diésel
Serbatoio carburante	34,2 l
Raffreddamento motore	Raffreddamento ad acqua
Avanzamento	Idraulico
Azionamento del disco	Trasmissione angolare flangiata direttamente
Velocità di avanzamento	0-76 m/min

Caratteristiche

Regolazione elettroidraulica della profondità di taglio
Memorizzazione elettromeccanica della profondità di taglio
Impugnature regolabili idraulicamente
Attacco disco diamantato
Raffreddamento del disco diamantato tramite forcilla acqua
Funzione di taglio a sinistra/destra e funzione di taglio a filo bordi

Dimensioni e peso	Standard	Massimo
Lunghezza	1 615 mm	
Larghezza	927 mm	
Altezza	1 335 mm	
Peso	937 kg	1 010 kg

Sistema e accessori

Macchina tagliagiunti FSD1274	
10985200	Macchina Tagliagiunti FSD1274 (configurazione standard)

Accessori

10990243	Kit taglio calcestruzzo fresco con carter di protezione del disco 500 mm incl. kit di trasmissione (2 100 giri/min) Diametro massimo del disco Ø 500 mm
10990244	Con carter di protezione del disco 900 mm incl. kit di trasmissione (1 165 giri/min) Diametro massimo del disco 900 mm
10990245	Con carter di protezione del disco 1 200 mm incl. kit di trasmissione (880 giri/min) Diametro massimo del disco 1 200 mm

Su richiesta, disponibile anche con filtro antiparticolato diesel e kit di trasmissione