

★ ★
STANDARD

Tagliagiunti FSG620

Profondità di taglio fino a 230 mm



Semplice utilizzo grazie agli elementi di comando disposti in modo ottimale



Tutto sotto controllo grazie al contatore di esercizio digitale e alla spia della benzina



Il cambio lato del carter di protezione del disco richiede solo poche e semplici operazioni

Resa di taglio eccellente grazie alla giusta distribuzione del peso. Elevata flessibilità grazie alla funzione di taglio a sinistra / a destra.

TYROLIT

Sistema e accessori

Dati tecnici

Disco diamantato	
Max. profondità di taglio	230 mm
Disco max. Ø	600 mm
Numero di giri disco	2 120 giri/min
Foro disco Ø	25,4 mm
Foro di trascinamento Ø	11,5 mm
Ø interasse	57,4 mm

Azionamento

Azionamento / motore	Benzina
Tipo	Honda
Potenza	13 kW / 18 PS
Carburante	Senza piombo
Serbatoio carburante	7,6 l
Raffreddamento motore	Raffreddamento ad aria
Avanzamento	Idrraulico
Azionamento del disco	Tramite cinghie trapezoidali
Velocità di avanzamento	0-24 m/min

Caratteristiche

Regolazione della profondità di taglio manuale, continua, tramite mandrino
Raffreddamento degli utensili mediante forcella acqua
Funzione di taglio a sinistra / a destra
Serbatoio acqua da 25 l

Dimensioni e peso

Lunghezza	840 mm
Larghezza	580 mm
Altezza	1 030 mm
Peso	184 kg

Sistema e accessori

Macchina tagliagiunti FSG620	
10984041	Macchina tagliagiunti FSG620
Accessori	
10984389	Kit taglio calcestruzzo fresco con carter di protezione disco 350 mm