




Bâti de carottage BY

Carottages jusqu'au Ø 300 mm



Principe de guidage à 2 colonnes avec entraînement par chaîne



Position fixe et ergonomique du volant



Construction compacte sans barres d'appui

Le bâti de carottage à double colonne BY est extrêmement stable tout en étant léger. Le principe de guidage précis permet des carottages inclinés sous n'importe quel angle. Ce bâti de carottage particulièrement compact

peut être combiné avec une grande variété de moteurs de carottage électriques. Grâce à sa conception modulaire, le bâti de carottage peut également être utilisé pour un carottage hydraulique plus efficace.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Bâti de carottage BY

| | |
|---------------------------|-------------|
| Diamètres de carottage | 80 - 300 mm |
| Longueur de couronne max. | 520 mm |

Type d'exécution

| |
|--|
| Principe de guidage à 2 colonnes |
| Entraînement par chaîne |
| Capacité de réglage d'inclinaison 0° - 90° |
| Avance à l'aide du volant |
| Position ergonomique du volant |
| Base à cheviller en acier |
| Système de serrage rapide ModulDrill™ |
| Engrenage d'avance 1:3 en option |
| Double barre de support en option |

Dimensions et poids

| | |
|------------------------------|----------|
| Longueur | 410 mm |
| Largeur | 230 mm |
| Hauteur | 1 115 mm |
| Poids (système de carottage) | 21 kg |

Système et accessoires

Systèmes proposés

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 974229 | Bâti de carottage BY |
| 977462 | Volant |
| 984076 | Plaque de montage ModulDrill™ |
| 10992085 | Moteur de carottage DME33MWP |
| 974238 | Engrenage d'avance 1:3 (en option) |
| 976139 | Double barre de support (en option) |

Accessoires

| | |
|----------|--|
| 11002077 | Kit de fixation béton par cheville |
| 11002624 | Marteau perforateur DHE32 / 230 V avec foret 16 mm |
| 974270 | Extracteur de couronne |
| 977353 | Extracteur de carotte |
| 10991465 | Réservoir d'eau sous pression 10 l |