



Moteur de carottage DME17DP

Carottages jusqu'au Ø 200 mm



Boite à 2 vitesses à percussion légère activable pour une capacité de carottage optimale



Aspiration des poussières intégrée pour un environnement de travail propre



Utilisable aussi bien guidé à la main que monté sur bâti de carottage

Le DME17 est un moteur de carottage à 2 vitesses pour des diamètres allant jusqu'à 200 mm. Le moteur performant de 2,0 kW, combiné à la percussion légère activable, augmente la capacité de carottage du béton armé ou d'autres matériaux durs. La machine peut s'utiliser aussi bien guidée à la main que montée sur bâti de carottage.

La conception compacte, le poids réduit et le système d'aspiration des poussières intégré assurent une grande facilité d'utilisation de la carotteuse. La particularité de ce modèle tient au fait qu'il est disponible en trois versions de vitesse (Standard, Lente et Rapide), répondant ainsi parfaitement aux besoins les plus divers des clients.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Moteur de carottage	DME17DP	DME17DP-L	DME17DP-S
Tension nominale / fréquence	230 V / 50-60 Hz		
N° d'article	11000001	11000002	11000003
Plage de diamètres de carottage	30-180 mm	40-200 mm	30-120 mm
Diamètre de carottage max. dans le béton armé	150 mm	180 mm	100 mm
Puissance nominale	2,0 kW		
Vitesses de rotation	700/1700 tr/min	540/1200 tr/min	900/1700 tr/min
Fréquence de percussion	14 000/34 000 tr/min	10 800/24 000 tr/min	16 200/30 600 tr/min
Refroidissement du moteur	À air		
Fixation d'outil	1 ¼"		
Fonctionnement	Guidés à la main / Montés sur bâti de carottage		
Application	À sec		
Protection électronique contre la surcharge	•		
Protection mécanique contre la surcharge	•		
Fixation sur bâti de carottage	Collier de serrage 60 mm		

Dimensions et poids

Longueur	510 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	160 mm
Poids	5 kg

Système et accessoires

Système et accessoires		Accessoires	
11000002	Moteur de carottage DME17DP-L	10985334	Pointe de centrage 250-350 mm
10990100	Bâti de carottage DRU160 à sec	10984446	Pointe de centrage 450 mm
10995437	Centrage de la couronne de carottage pour DRU160	10994032	Adaptateur 1 ¼" > M16
10995087	Plaque ModulDrill™ à collier de serrage	10983964	Adaptateur d'aspiration M16
		10983845	Pointe de centrage 140 mm
		10986189	Pointe de centrage 233 mm
		10986190	Clé à sangle
		497322	Plaque d'avivage
		980304	Burin 300 x 25 mm
		34215616	Grain abrasif pour perçage à sec