

★★★
PREMIUM

Entraînement PPH40RR

Puissance 40 kW



Liberté de mouvement grâce à la télécommande radio. Toutes les fonctions peuvent être activées via la télécommande radio



Commutateur de sens de rotation, raccords secondaires, compteur horaire



Le capot en plastique se retire sans outil

La régulation à 4 vitesses garantit des vitesses de coupe optimales pour chaque application et le

potentiomètre de la télécommande radio assure un démarrage en douceur, ménageant le câble.

TYROLIT

Système et accessoires



Caractéristiques techniques

Moteur électrique	
Puissance	40 kW

Hydraulique	
Niveaux de pression	4
2 circuits d'avance	Pistons radiaux
Circuit principal	Pompe à engrenages triple

Puissance	
Niveau 1	65 l/min à 250 bars
Niveau 2	75 l/min à 220 bars
Niveau 3	80 l/min à 200 bars
Niveau 4	90 l/min à 180 bars

Électrique	
Tension	380/400/460/575 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation de courant (400 V / 50 Hz) 60 A	
2 raccords secondaires 230 V / 50 Hz / 10 A (400 V / 50 Hz)	

Dimensions et poids	
Longueur	820 mm
Largeur	560 mm
Hauteur	1 260 mm
Poids	238 kg

Système et accessoires

Entraînement PPH40RR	
10983400*	Entraînement PPH40RR / 380–420 V / 50 Hz / fréq. 434 MHz

975672	Pack de flexibles, 2 pièces 8 m FF (avance)
976207	Pack de flexibles, 3 pièces 8 m FD

Accessoires	
973074	Couplage CEE 63/5 pôles

* Autres versions de tension et de fréquence livrables sur demande.