




Sistema di carotaggio BY

Carotaggi fino a Ø 300 mm



Sistema di guida a 2 colonne con trasmissione a catena



Posizione ergonomica fissa del volantino



Struttura compatta senza aste di sostegno

Il sistema di carotaggio BY a doppia colonna è estremamente stabile, sebbene realizzato in struttura leggera. Il preciso sistema di guida consente l'esecuzione di fori inclinati in qualsiasi angolo. Questo supporto di carotaggio particolarmente

compatto può essere combinato con i più svariati motori di carotaggio elettrici. Tramite una struttura modulare, il supporto di carotaggio può essere impiegato anche per praticare fori idraulici per prestazioni più elevate.

Sistema e accessori

Dati tecnici

| Sistema di carotaggio BY | |
|--|-------------|
| Diametri di carotaggio dal | 80 - 300 mm |
| Lunghezza massima corona di carotaggio | 520 mm |

Versione

| |
|---|
| Sistema di guida 2 colonne |
| Trasmissione a catena |
| Inclinabilità 0° - 90° |
| Avanzamento tramite volantino |
| Posizione ergonomica del volantino |
| Piede a tassello in acciaio |
| Sistema di fissaggio rapido ModulDrill™ |
| Meccanismo di avanzamento opzionale 1:3 |
| Asta di sostegno doppia opzionale |

Dimensioni e peso

| | |
|------------------------------|----------|
| Lunghezza | 410 mm |
| Larghezza | 230 mm |
| Altezza | 1.115 mm |
| Peso (sistema di carotaggio) | 21 kg |

Sistema e accessori

| Sistema proposto | |
|------------------|--|
| 974229 | Supporto di carotaggio BY |
| 977462 | Volantino |
| 984076 | Piastra di montaggio ModulDrill™ |
| 10992085 | Motore di carotaggio DME33MWP |
| 974238 | Meccanismo di avanzamento 1:3 (optional) |
| 976139 | Asta di sostegno doppia (optional) |

Accessori

| | |
|----------|--|
| 11002077 | Barra e farfalla per fissaggio |
| 11002624 | Martello perforatore DHE32 / 230 V incl. punta da 16 mm |
| 974270 | Estrattore 1¼" a martello per foretti |
| 977353 | Estrattore di carote |
| 10991465 | Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 l |