



Motore di carotaggio DME52UW

Carotaggi fino a Ø 500 mm



Potente motore raffreddato ad acqua 5,2 kw per 400 V-3 fasi



3 velocità, lubrificazione a bagno d'olio e pompa dell'olio per gli ingranaggi, frizione di sicurezza per il sovraccarico



Tastiera a membrana particolarmente resistente, indicatore di potenza a LED e funzione Soft Start

Il DME52UW è un motore potente raffreddato ad acqua, a 3 fasi. 5,2 kW di potenza, combinata con la scatola comandi con lubrificazione a bagno d'olio, fornisce ottime performance per carotaggi fino al diametro 500 mm. Massima affidabilità fornita dal

rivestimento in metallo, termico di protezione, come pure la garanzia dell'appartenenza alla classe di protezione IP 55. Avvio graduale tramite interruttore Soft Start e indicatore LED di performance, invertitore di fase, ne garantiscono il facile impiego.

Sistema e accessori

Dati tecnici

Motore di carotaggio DME52UW	
Tensione nominale / frequenza	400 V / 50–60 Hz
N. articolo	10998818
Gamma di carotaggio	110–500 mm
Potenza nominale	5,2 kW
Corrente nominale	9,5 A
Numero di giri sotto carico	140/280/430 giri/min
Numero di giri a vuoto	140/280/430 giri/min
Raffreddamento motore	Ad acqua
Attacco utensile	1 ¼"
Funzionamento	Guida con supporto di carotaggio
Applicazione	A umido
Protezione meccanica da sovraccarico	•
Protezione elettronica da sovraccarico	•
Attacco supporto	Piastra universale

Dimensioni e peso

Lunghezza	580 mm
Larghezza	149 mm
Altezza	169 mm
Peso	22,9 kg

Sistema e accessori

Sistema di carotaggio con DRA500 (fissaggio a tassello in acciaio)	
10998818	Motore di carotaggio DME52UW
10987700	Supporto di carotaggio DRA500
977464	Piastra di montaggio ModulDrill™
964907	Piastra distanziatrice ModulDrill™ Ø +250 mm
11002077	Barra e farfalla per il fissaggio in calcestruzzo

Accessori

Sistema di carotaggio	
378198	Prolunga 1 ¼" 100 mm
359471	Prolunga 1 ¼" 200 mm
359472	Prolunga 1 ¼" 300 mm
359473	Prolunga 1 ¼" 400 mm
359474	Prolunga 1 ¼" 500 mm