



Levigatrice per pavimenti FGE400

Trifase; Massimo diametro di levigatura 400 mm.



Sistema di cambio rapido dei segmenti e adattamento automatico dell'utensile



Potente motore da 4 kW su rete trifase da 400 V



Maniglia ergonomica, regolabile in altezza e ribaltabile

La FGE400 offre una tecnologia innovativa in termini di vibrazioni ridotte e facilità d'uso e soddisfa tutti i requisiti principali di una levigatrice per pavimenti moderna ed efficiente. Il sistema monodisco garantisce ottime performance di levigatura.

Un sistema di cambio rapido degli utensili e l'impugnatura per il trasporto aggiuntiva assicurano un montaggio e un trasporto veloce. Il carter flottante garantisce che le polveri restino contenute e non vadano in dispersione.

Sistema e accessori

Dati tecnici

Larghezza di levigatura massima	400 mm
Diametro della testa porta mola	1 x 400 mm
Numero di giri delle mole	900 giri/min
Pressione di rettifica	30-53 kg

Versione

1 testa portamola
Trasmissione a cinghia
Impugnature di trasporto aggiuntive

Azionamento

Azionamento/Motore	Elettrico
Potenza	4 kW
Tensione/Frequenza	400 V/50 Hz
Intensità di corrente	8,1 A

Dimensioni e peso

Lunghezza	650 mm
Larghezza	450 mm
Altezza	750 mm
Peso	109 kg

Sistema e accessori

Levigatrice per pavimenti FGE400	
10998984	Levigatrice per pavimenti FGE400 400V (50 Hz)
10999309	Kit pesi aggiuntivi (7,5 kg x 3 pezzi)