



Levigatrice per pavimenti FGE450

Trifase; Massimo diametro di levigatura 450 mm



Sistema rapido per il fissaggio degli utensili con dischi portautensili auto livellanti



Serbatoio dell'acqua da 10 litri con dosatore integrato per la levigatura a umido



Maniglia ergonomica, regolabile in altezza e pieghevole

La FGE450 è una levigatrice universale per pavimenti adatta per la pulizia, la rimozione degli strati, la rettifica e la lucidatura. La macchina convince per il design compatto e il funzionamento semplice. Il sistema di azionamento planetario di tre teste di

levigatura garantisce risultati perfettamente uniformi. L'accurato dosaggio dell'acqua direttamente dalla maniglia di guida è ideale soprattutto per la rettifica a umido. Parti della macchina smontabili per un facile e rapido trasporto.

Sistema e accessori

Dati tecnici

Larghezza di levigatura massima	450 mm
Diametro della testa porta mola	3 x 160 mm
Numero di giri delle mole	1.200 giri/min
Pressione di rettifica	75 kg

Versione

3 platorelli abrasivi	
Azionamento planetario (trasmissione a cinghia)	
Componenti smontabili	
Serbatoio acqua	10 l

Azionamento

Azionamento/Motore	Elettrico
Potenza	2,2 kW
Tensione/Frequenza	400 V/50 Hz
Intensità di corrente	4,7 A

Dimensioni e peso

Lunghezza	800 mm
Larghezza	600 mm
Altezza	1.050 mm
Peso	106 kg

Sistema e accessori

Levigatrice per pavimenti FGE450	
10998985	Levigatrice per pavimenti FGE450 2,2 kW 400 V (50 Hz)