




Supporto di carotaggio DRU350


Carotaggi fino a Ø 350 mm



Massima flessibilità grazie alla colonna per carotaggio e asta telescopica ruotabile di 360°



Smontaggio e montaggio rapidi grazie al sistema di bloccaggio telescopico



Esecuzione perfetta di fori inclinati per via della struttura ergonomica

Grazie alla struttura realizzata in modo intelligente, con colonna per carotaggio e asta telescopica ruotabile di 360°, con DRU350 è possibile realizzare la perforazione di pareti,

soffitti e pavimenti. Un innovativo sistema di bloccaggio telescopico permette di fissare il supporto di carotaggio risparmiando tempo e senza danneggiare il materiale. Molteplici

possibilità di regolazione, una colonna di carotaggio allungabile e numerosi accessori per il carotaggio garantiscono un impiego universale.

Sistema e accessori



Dati tecnici

Supporto DRU350

Gamma di carotaggio 50–260 mm

Diametro max. di carotaggio con piastra distanziatrice 180 mm 350 mm

Lunghezza max. corona di carotaggio 760 mm

Caratteristiche

Fissaggio a tassello in alluminio

Sistema di bloccaggio telescopico

Meccanismo di avanzamento a due rapporti $i=1:1$ e $i=1:3,5$

Avanzamento tramite manovella

Inclinabilità 0° – 180°

Colonna per carotaggio e asta telescopica ruotabile di 360°

Telaio mobile incluso

Piedi regolabili

Guide di precisione regolabili e intercambiabili

1 impugnatura

Sistema di fissaggio rapido ModulDrill™

Dimensioni e peso

Lunghezza 380 mm

Larghezza 250 mm

Altezza 1 860 mm

Peso 48 kg

Sistema e accessori

Sistema di carotaggio DRU350

10984112 Supporto DRU350

10992085 Motore di carotaggio elettrico DME33MW

964906 Piastra dist. rap. \varnothing 180 mm

Accessori

10984542 Estensione colonna 1 mt

964906 Piastra dist. rap. \varnothing 180 mm

977464 Piastra di montaggio ModulDrill™

974270 Dispositivo di rimozione delle corone di carotaggio

977353 Dispositivo di rimozione della carota

10991465 Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 l