



Wandsäge WSE2226QC

Schnitttiefe bis 1 005 mm



Optimale Drehzahlen und Drehmomente dank innovativem Antriebskonzept mit 2-Gang-Getriebe



Ein bedienungsfreundlicher Motor-Schnellverschluss erleichtert die Handhabung bei erschwerten Montagebedingungen



Kühlwasser-Bypass für Trockenschnitte

Entwickelt für die härtesten und anspruchsvollsten Einsätze mit einer weltweit einzigartigen Schnitttiefe bis 1 005 mm ist die Wandsäge WSE2226QC besonders für die Ausführung großer Schneidarbeiten geeignet. Das wegweisende P2® Antriebskonzept ermöglicht die

Kombination von extremer Zuverlässigkeit und optimaler Leistung mit geringem Serviceaufwand und reduzierten Servicekosten. Die seriemäßige Funkfernbedienung und der Motor-Schnellverschluss steigern den Bedienkomfort und die Sicherheit am Arbeitsplatz.

System & Zubehör



Technische Daten

Sägeblatt	
Max. Schnitttiefe	1 005 mm
Max. Sägeblatt Ø	2 200 mm
Frei aufsetzbar bis Ø	1 025 mm
Blattflanschbefestigung	Schnelltrennflansch
Sägeblattbefestigung (Bündigschnitt)	6 Senkkopfschrauben, Teilkreis 130 mm

Elektromotor

Wassergekühlter Hochfrequenz-Motor	
Nennleistung	26 kW
Motorleistung S1	22 kW

Steuerung

Spannung	400 V / 50 Hz
Frequenz	50 Hz
Gewicht	26 kg

Gewichte

Wandsäge WSE2226 inkl. Vorschubmotoren	26 kg
Elektro-Hauptmotor WSE2226	25 kg
Blattschutzsatz AIO 1200	36 kg

System & Zubehör

Wandsäge-System WSE2226QC	
10996800	Wandsäge WSE2226QC inkl. Vorschubmotoren
10997900	Elektro-Hauptmotor WSE2226QC 400 V / 50 Hz
10986700	Elektro-Steuerung WSE2226QC 400 V / 50 Hz inkl. Funkfernbedienung
10981719	Transportwagen
11005593	Blattschutzsatz AIO 1200
10982079	VAS G Schiene 1 100 mm Alu
10981818	VAS G Schiene 2 200 mm Alu
977523	Schienenverbindung VAS- und VS-Schiene
965987	V-Schienenbock Alu, flach
965987	V-Schienenbock Alu, flach
965987	V-Schienenbock Alu, flach
10980346	Werkzeugkiste

Zubehör

977523	Schienenverbindung VAS- und VS-Schiene
10977882	Blattflansch ST kpl.
11005595	Blattschutzsatz AIO 800
11005703	Blattschutzsatz AIO 800 ohne Halter
11005594	Blattschutzsatz AIO 1000
11005702	Blattschutzsatz AIO 1000 ohne Halter
11005593	Blattschutzsatz AIO 1200
11005701	Blattschutzsatz AIO 1200 ohne Halter
977606	Blattschutz 1 600 mm 2-tlg.
976184	Blattschutz 2 200 mm 2-tlg.
10992734	Zapfen 1 600/2 200 2-tlg. auf WSE2226
965987	V-Schienenbock Alu, flach
961983	V-Schwenkschienenbock
10977452	V-Drehschienenbock kpl.