Produktneuheiten
Industriefachhandel

Deutsch | 2022/2023

Premium-Schleifwerkzeuge seit 1919
www.tyrolit.com

Inhaltsverzeichnis

Trennen	**3**
PREMIUM CERABOND X Trennscheiben für Stahl und Edelstahl	3
PREMIUM 2-in-1 Trennscheiben Eimer	3
STANDARD 2-in-1 Trennscheiben Eimer	4
BASIC 2-in-1 Trennscheiben Eimer	4
PREMIUM Trennscheiben für Gusseisen	5
PREMIUM Trennscheiben für Stahl	6
PREMIUM Trennscheiben für Edelstahl	6
Schleifen	**7**
PREMIUM Hartmetallfräser HPC für Guss, Stahl und Edelstahl	7
PREMIUM Hartmetallfräser HPC Set für Guss, Stahl und Edelstahl	8
PREMIUM 1F80 Schleifscheiben für Stahl	8
PREMIUM 1F80 Schleifscheiben für Edelstahl	9
PREMIUM 1F80 Schleifscheiben für Nichteisenmetalle	9
PREMIUM 1F80 Schleifscheiben für Gusseisen	10
Schleifmittel auf Unterlage	**11**
PREMIUM CERABOND X Fächerscheiben für Stahl und Edelstahl	11
STANDARD Twinflap Fächerscheiben für Stahl und Edelstahl	13
PREMIUM CERABOND X Naturfaserscheiben für Stahl und Edelstahl	13
PREMIUM CERABOND X Bänder für Stahl und Edelstahl	14

Symbole

- Rostfreier Stahl
- Stahl
- Gussmaterialien
- Aluminium

Trennen - Winkelschleifer

★★★ PREMIUM

PREMIUM*** CERABOND X Trennscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von sehr harten, anspruchsvollen Werkstücken und großen Querschnitten

Vorteile

+ Kürzeste Trennzeiten aufgrund der Struktur des eingesetzten Keramikkorns
+ Sehr hohe Nutzungsdauer auf harten und anspruchsvollen Materialien
+ Die schnittigen Trennscheiben ermöglichen dem Anwender ein sehr komfortables Arbeiten mit wenig Kraftaufwand

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	41	34597624	115 x 1,0 x 22,23	CA 60 Q- BFP	15 Stk.
		34597625	115 x 1,3 x 22,23	CA 46 Q- BFP	15 Stk.
		34597626	115 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	15 Stk.
		34597627	125 x 1,0 x 22,23	CA 60 Q- BFP	15 Stk.
		34597628	125 x 1,3 x 22,23	CA 46 Q- BFP	15 Stk.
		34597629	125 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	15 Stk.
	42	34606299	125 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	15 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM*** 2in1 Trennscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile

+ Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß sowie Reduktion der Dauerfestigkeit und erzielt somit beste Ergebnisse auch auf Edelstahl
+ Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
+ Hoher Komfort durch schnittige Spezifikation

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	41	34431989	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	100 Stk.
		34431992	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	100 Stk.

★★ STANDARD

STANDARD** 2in1 Trennscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für die Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile

+ Das Produkt bietet sehr gute Standzeit und Stabilität
+ Schnelles und komfortables Arbeiten

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34431987	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	100 Stk.

★ BASIC

BASIC* 2in1 Trennscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile

+ Die chemische Reinheit ermöglicht das Arbeiten auf Stahl sowie Edelstahl
+ Komfortables sowie gratarmes Trennen bei guter Standzeit
+ Kurze Arbeitszeiten dank guter Schnittigkeit

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34589205	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	100 Stk.
			34431958	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	100 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM*** Trennscheiben

für Gusseisen

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von Gusswerkstoffen

Wir empfehlen

+ Härtegrad R (hart): längere Lebensdauer
+ Härtegrad P (mittel): Allround Lösung – hohe Schnittigkeit und wirtschaftliche Lebensdauer
+ Härtegrad N (weich): höchste Schnittigkeit und Aggressivität
+ Typennummer 5496: besonders für versandete Gussmaterialien geeignet

Vorteile

+ Höchste Aggressivität dank innovativer Fertigungstechnologie
+ Neues Bindungssystem kombiniert mit hochwertigem Zirkonkorund ermöglicht kürzeste Trennzeiten
+ Maximaler Komfort bei der Bearbeitung härtester Werkstücke
+ Beste Standzeit für wirtschaftliches Arbeiten

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	42	34608664	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Stk.
		34608663	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 Stk.
		34608661	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 Stk.
		34608665	178 x 3,5 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Stk.
		904019	178 x 3,5 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 Stk.
		929887	178 x 3,5 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 Stk.
		5496	230 x 3,0 x 22,23	C30S-BFXA	25 Stk.
		34564288	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Stk.
		34608662	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 Stk.
		635268	230 x 3,0 x 22,23	ZA30P-BFXA	25 Stk.
		34608666	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Stk.
		855818	230 x 3,5 x 22,23	ZA30P-BFXA	25 Stk.
		929889	230 x 3,5 x 22,23	ZA30R-BFXA	25 Stk.

Trennen - Geradschleifer

PREMIUM*** Trennscheiben

für Stahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
+ Zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile

+ Besonders dünne und feinkörnige Scheiben erlauben kurze Trennzeiten und ein ermüdungsfreies Arbeiten
+ Ideal zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
+ Sie überzeugen durch hohe Lebensdauer und ein einfaches und maßgenaues Handling
+ Korngröße 100 ermöglicht besonders gratarmes Trennen

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34576477	63 x 1 x 10	A 100 - BFM	25 Stk.
			34576478	75 x 1 x 10	A 100 - BFM	25 Stk.

PREMIUM*** Trennscheiben

für Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile

+ Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl
+ Besonders dünne und feinkörnige Scheiben erlauben kurze Trennzeiten und ein ermüdungsfreies Arbeiten
+ Ideal zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
+ Sie überzeugen durch hohe Lebensdauer, einfaches und maßgenaues Handling

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34576479	50 x 1 x 6	A 60 R- BFX A	25 Stk.
			34576480	50 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Stk.
			34576481	63 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Stk.
			34576482	75 x 1 x 8	A 60 R- BFX A	25 Stk.
			34576483	75 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Stk.

Schleifen - Geradschleifer

★★★ PREMIUM

PREMIUM*** Hartmetallfräser HPC (High Performance Coating)

für Guss, Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Arbeiten auf Gusseisen, Stahl und Edelstahl
+ Für diverse Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern

Vorteile

+ Längste Standzeit dank komplett neu entwickelter Geometrie der Schneiden
+ Hochmoderne Beschichtungstechnologie für härteren und glatteren Fräskopf
+ Bis zu doppelte Abtragsleistung im Vergleich zu anderen Hartmetallfräsern der Premium-Klasse

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		52RBF	34551654	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Stk.
			34551655	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stk.
			34551656	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stk.
			34551657	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Stk.
		52WRC	34551600	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Stk.
			34551651	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stk.
			34551652	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stk.
			34551653	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Stk.
		52ZYA-S	34551596	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Stk.
			34551597	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stk.
			34551598	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stk.
			34551599	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM*** Hartmetallfräser HPC (High Performance Coating) Set

für Guss, Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Arbeiten auf Gusseisen, Stahl und Edelstahl
+ Für diverse Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern

Vorteile

+ Längste Standzeit dank komplett neu entwickelter Geometrie der Schneiden
+ Hochmoderne Beschichtungstechnologie für härteren und glatteren Fräskopf
+ Bis zu doppelte Abtragsleistung im Vergleich zu anderen Hartmetallfräsern der Premium-Klasse
+ Set: 3 Fräser 12x25-6x70 (52ZYA-S, 52WRC, 52RBF)

Form	Typennummer	VP
	34557648	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM*** 1F80 Schleifscheiben

für Stahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen auf verschiedenen Stahlqualitäten
+ Zum Anbringen von Nuten und Kerben, zum Entgraten von Zahnrädern, zum Instandhalten von Turbinenschaufeln, zum Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen sowie zur Schweißnahtbearbeitung

Wir empfehlen

+ Verwendung einer Schutzhaube bei einem Durchmesser von über 80 mm

Vorteile

+ Auf Stahl abgestimmtes Bindungssystem mit höchster Aggressivität und langer Lebensdauer

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	1F80	34587618	50 x 6 x 6	A 30 S- BFX /80	20 Stk.
		34587619	50 x 10 x 6	A 30 S- BFX /80	20 Stk.
		34587620	50 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	20 Stk.
		34587661	60 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	20 Stk.
		34587663	70 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	20 Stk.
		34587662	75 x 6 x 10	A 30 S- BFX /80	20 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM*** 1F80 Schleifscheiben

für Edelstahl

INOX

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten
+ Zum Anbringen von Nuten und Kerben, zum Entgraten von Zahnrädern, zum Instandhalten von Turbinenschaufeln sowie zum Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen

Vorteile

+ Spezielles Bindungssystem für Edelstahl mit höchster Aggressivität und langer Lebensdauer
+ Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl

Wir empfehlen

+ Verwendung einer Schutzhaube bei einem Durchmesser von über 80 mm

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	1F80	34587664	50 x 6 x 6	A 30 R- BFX /80	20 Stk.
		34587665	50 x 10 x 10	A 30 R- BFX /80	20 Stk.
		34587666	50 x 19 x 10	A 30 R- BFX /80	20 Stk.
		34587668	75 x 15 x 10	A 30 R- BFX /80	20 Stk.
		34587669	100 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	4 Stk.
		34587682	125 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	4 Stk.
		34587683	150 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM*** 1F80 Schleifscheiben

für Nichteisenmetalle

ALU

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen an schwer zugänglichen Stellen auf Nichteisenmetallen wie Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan
+ Besonders zum Anbringen von Nuten und Kerben, zum Entgraten von Zahnrädern, zum Instandhalten von Turbinenschaufeln sowie zum Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen

Vorteile

+ Kein Zuschmieren der Scheibe dank speziell entwickelter Bindung - dadurch bleibt sie aggressiv und hat eine erhöhte Lebensdauer
+ Bereits bei sehr niedrigem Anpressdruck erzielt die Scheibe eine sehr hohe Aggressivität

Wir empfehlen

+ Verwendung einer Schutzhaube bei einem Durchmesser von über 80 mm

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	1F80	34587685	75 x 6 x 10	A 36 N- BFX /80	20 Stk.
		34587686	100 x 20 x 20	A 36 N- BFX /80	4 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM*** 1F80 Schleifscheiben

für Gusseisen

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen auf Gusseisen
+ Besonders zum Anbringen von Nuten und Kerben, zum Entgraten von Zahnrädern, zum Instandhalten von Turbinenschaufeln, zum Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen sowie zur Schweißnahtbearbeitung

Wir empfehlen

+ Verwendung einer Schutzhaube bei einem Durchmesser von über 80 mm

Vorteile

+ Auf Gusseisen abgestimmtes Bindungssystem mit höchster Aggressivität und Lebensdauer

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	1F80	34587687	150 x 25 x 25	ZA 24 P- BFX /80	1 Stk.

Schleifmittel auf Unterlage - Winkelschleifer

★★★ PREMIUM

Premium CERABOND X Fächerscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Bestens geeignet für Flachschleifen, Kantenschleifen sowie zur Entfernung von Schweißnähten

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
+ Korngröße 80 für feines Arbeiten
+ Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Vorteile

+ Höchster Materialabtrag
+ Außergewöhnliche Lebensdauer
+ 100-prozentige Nutzung der Scheibe

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27A	34576446	100 x 16	CA40+Q-B	5 Stk.
			34576448	100 x 16	CA60+Q-B	5 Stk.
			34576449	100 x 16	CA 80 Q- B	5 Stk.
			34576529	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stk.
			34576530	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stk.
			34576551	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stk.
			34577061	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stk.
			34577063	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stk.
			34577064	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stk.
			34577069	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stk.
			34577070	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stk.
			34577071	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stk.
			34577077	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stk.
			34577078	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stk.
			34577079	178 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stk.
		28A	34576526	100 x 16	CA40+Q-B	5 Stk.
			34576527	100 x 16	CA60+Q-B	5 Stk.
			34576528	100 x 16	CA 80 Q- B	5 Stk.
			34576552	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stk.
			34576553	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stk.
			34576554	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stk.
			34577065	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stk.
			34577066	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stk.

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		34577067	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stk.
		34577073	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stk.
		34577074	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stk.
		34577075	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stk.
		34577080	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stk.
		34577081	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stk.
		34577082	178 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stk.
	28N	34577423	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stk.
		34577424	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stk.
		34577425	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stk.
		34577427	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stk.
		34577428	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stk.
		34577429	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stk.
		34577430	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stk.
		34577431	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stk.
		34577432	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stk.
		34577433	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stk.
		34577434	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stk.
		34577435	178 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stk.

★★ STANDARD

STANDARD** TWINFLAP Fächerscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
+ Korngröße 80 für feines Arbeiten
+ Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Vorteile

+ Doppelte Lamellenanordnung für maximale Lebensdauer
+ Zirkonkorund für sehr hohe Abtragsleistung

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27A	34601407	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Stk.
			34601408	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Stk.
			34601409	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Stk.
		28A	34601410	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Stk.
			34601411	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Stk.
			34601412	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Stk.
		28N	34601413	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Stk.
			34601414	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Stk.
			34601415	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM CERABOND X Naturfaserscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

Vorteile

+ Schnellster Abtrag dank einzigartiger Kornstruktur
+ Durchgängige Aggressivität und Standhaftigkeit
+ Höchste Lebensdauer durch Kühlschicht
+ Ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis
+ Umweltschonender, trimmbarer Trägerkörper

	Form		Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
		DISC-N	34617406	115 x 22	36	13300	10 Stk.
			34617421	125 x 22	36	12250	10 Stk.
			34617422	180 x 22	36	8600	10 Stk.

Schleifmittel auf Unterlage - Stand-Bandschleifer

★★★ PREMIUM

PREMIUM*** CERABOND X Bänder

für Stahl und Edelstahl

INOX

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von normalem und hartem Stahl und Edelstahl mit Bandschleifern

Wir empfehlen

+ Korngröße 24/36/40 für höchste Abtragsleistung
+ Korngröße 60/80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Vorteile

+ Größtmöglicher Materialabtrag dank Verwendung von keramischem Korn
+ Selbstschärfendes Korn für konstant gutes Oberflächenergebnis bei gleichzeitig geringer Arbeitsbelastung des Anwenders
+ Kühlschicht für sehr kühlen Schliff

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Korn	VP
	BELT-PE	34572498	75 x 2000	CA-P94	24	10 Stk.
		34571573	75 x 2000	CA-P94	36	10 Stk.
		34572499	75 x 2000	CA-P94	40	10 Stk.
		34572500	75 x 2000	CA-P94	50	10 Stk.
		34572511	75 x 2000	CA-P94	60	10 Stk.
		34572512	75 x 2000	CA-P94	80	10 Stk.
		34572517	150 x 2000	CA-P94	24	10 Stk.
		34572520	150 x 2000	CA-P94	36	10 Stk.
		34572532	150 x 2000	CA-P94	40	10 Stk.
		34572533	150 x 2000	CA-P94	50	10 Stk.
		34572534	150 x 2000	CA-P94	60	10 Stk.
		34572535	150 x 2000	CA-P94	80	10 Stk.

TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI AG & Co K.G.
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Alle **Niederlassungen weltweit** finden Sie auf unserer Website unter
www.tyrolit.com

Find us on social media
TYROLITgroup