Novità prodotti
Catalogo utensili

Italiano | 2022/2023

Utensili abrasivi di qualità dal 1919
www.tyrolit.com

TOC

Taglio	**3**
Dischi da taglio PREMIUM CERABOND X per acciaio e acciaio inossidabile	3
Mole troncatrici PREMIUM 2in1 per acciaio e acciaio inossidabile	4
Mole troncatrici STANDARD 2in1 per acciaio e acciaio inossidabile	4
Mole troncatrici BASIC 2in1 per acciaio e acciaio inossidabile	5
Mole troncatrici PREMIUM per ghisa	5
Mole troncatrici PREMIUM per acciaio	6
Mole troncatrici PREMIUM per acciaio inossidabile	6
Molatura	**7**
Frese in metallo duro HPC (High Performance Coating) PREMIUM per ghisa, acciaio e acciaio inossidabile	7
Set di frese in metallo duro HPC (High Performance Coating) PREMIUM per ghisa, acciaio e acciaio inossidabile	8
Mole abrasive 1F80 PREMIUM per acciaio	8
Mole abrasive 1F80 PREMIUM per acciaio inossidabile	9
Mole abrasive 1F80 PREMIUM per metalli non ferrosi	9
Mole abrasive 1F80 PREMIUM per ghisa	10
Abrasivi flessibili	**11**
Dischi lamellari a ventaglio Premium CERABOND X per acciaio e acciaio inossidabile	11
Dischi lamelari a ventaglio TWINFLAP STANDARD per acciaio e acciaio inossidabile	13
Dischi in fibre naturali PREMIUM CERABOND X per acciaio e acciaio inossidabile	13
Nastri CERABOND X PREMIUM per acciaio e acciaio inossidabile	14

Symbols

Stainless Steel

Steel

Casting materials

Aluminium

Taglio - Smerigliatrice angolare

★★★ PREMIUM Dischi da taglio PREMIUM*** CERABOND X

Per acciaio e acciaio inossidabile

Applicazioni

+ Per la lavorazione di varie tipologie di acciaio e acciaio inossidabile
+ Per il taglio di pezzi particolarmente duri e complessi e del materiale pieno

Noi raccomandiamo

+ Da 1,0 a 1,9 mm per tagli estremamente veloci e la minima formazione di bava
+ Da 2,0 a 3,0 mm per un'elevata durata e la massima stabilità

Vantaggi

+ Tempi di taglio più brevi grazie alla struttura della grana ceramica utilizzata
+ Durata molto lunga su materiali duri e impegnativi
+ Il disco da taglio estremamente affilato consente all'utente di lavorare in modo molto confortevole e con poco sforzo

	Forma		Codice	Dimensione	Specifica	Conf.
		41	34597624	115 x 1,0 x 22,23	CA 60 Q- BFP	15 Pz.
			34597625	115 x 1,3 x 22,23	CA 46 Q- BFP	15 Pz.
			34597626	115 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	15 Pz.
			34597627	125 x 1,0 x 22,23	CA 60 Q- BFP	15 Pz.
			34597628	125 x 1,3 x 22,23	CA 46 Q- BFP	15 Pz.
			34597629	125 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	15 Pz.
		42	34606299	125 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	15 Pz.

★★★ PREMIUM

Mole troncatrici PREMIUM *** 2in1

per acciaio e acciaio inossidabile

Applicazioni

+ Per la lavorazione di varie tipologie di acciaio e acciaio inossidabile
+ Per il taglio di lamiere, profili, tubi, barre e materiale pieno

Vantaggi

+ La purezza chimica del prodotto previene la formazione della corrosione, la corrosione perforante e la riduzione della resistenza, in modo tale da raggiungere i migliori risultati anche sull'acciaio inossidabile
+ Tempi di lavoro minimi grazie a una capacità di taglio ottimale e un ridotto carico termico (formazione di calore) sul pezzo da lavorare
+ Maggiore comfort grazie alla notevole capacità di taglio

	Forma		Codice	Dimensione	Specifica	Conf.
		41	34431989	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	100 Pz.
			34431992	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	100 Pz.

★★ STANDARD

Mole troncatrici STANDARD** 2in1

per acciaio e acciaio inossidabile

Applicazioni

+ Per la lavorazione di varie tipologie di acciaio e acciaio inossidabile
+ Per il taglio di lamiere, profili, tubi, barre e materiale pieno

Vantaggi

+ Il prodotto offre una durata utile e una stabilità molto buone
+ Lavorazione rapida e confortevole
+ Basso impatto ambientale

	Forma		Codice	Dimensione	Specifica	Conf.
		41	34431987	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	100 Pz.

★ BASIC

Mole troncatrici BASIC* 2in1

per acciaio e acciaio inossidabile

Applicazioni

+ Per la lavorazione di varie tipologie di acciaio e acciaio inossidabile
+ Per il taglio di lamiere, profili, tubi, barre e materiale pieno

Vantaggi

+ La purezza chimica consente di lavorare l'acciaio e l'acciaio inossidabile
+ Tagli pratici senza sbavature con un'ottima durata utile
+ Tempi di lavorazione ridotti grazie a una buona capacità di taglio

	Forma		Codice	Dimensione	Specifica	Conf.
		41	34589205	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	100 Pz.
			34431958	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	100 Pz.

★★★ PREMIUM

Mole troncatrici PREMIUM***

per ghisa

Applicazioni

+ Per la lavorazione di materiale di fusione

Noi raccomandiamo

+ Grado di durezza R (duro): maggiore durata.
+ Grado di durezza P (medio): per l'impiego universale - combinazione di capacità di taglio e durata
+ Grado di durezza N (morbido): rendimento di asportazione, capacità di taglio e abrasività elevati
+ Codice modello 5496: particolarmente adatto per materiali fusi sabbiati

Vantaggi

+ Massima abrasività con la massima durata utile grazie all'innovativa tecnologia di produzione
+ L'innovativo sistema di legante combinato con l'impiego di corindone al zirconio di alta qualità assicura il massimo rendimento di asportazione

	Forma		Codice	Dimensione	Specifica	Conf.
		42	34608664	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Pz.
			34608663	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 Pz.
			34608661	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 Pz.
			34608665	178 x 3,5 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Pz.
			904019	178 x 3,5 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 Pz.
			929887	178 x 3,5 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 Pz.
			5496	230 x 3,0 x 22,23	C30S-BFXA	25 Pz.
			34564288	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Pz.
			34608662	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 Pz.
			635268	230 x 3,0 x 22,23	ZA30P-BFXA	25 Pz.
			34608666	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Pz.
			855818	230 x 3,5 x 22,23	ZA30P-BFXA	25 Pz.
			929889	230 x 3,5 x 22,23	ZA30R-BFXA	25 Pz.

Taglio - Smerigliatrice assiale

★★★ PREMIUM Mole troncatrici PREMIUM***

per acciaio

Applicazioni

+ Per la lavorazione di varie tipologie di acciaio
+ Per il taglio di lamiere a parete sottile, profili, tubi, barre e materiale pieno

Vantaggi

+ I dischi particolarmente sottili e a grana fina assicurano tempi di taglio ridotti e una lavorazione senza affaticamento
+ Ideali per la lavorazione di punti difficili da raggiungere
+ Convincono per la lunga durata e per la facilità e precisione di utilizzo
+ La grossezza del grano 100 assicura tagli senza sbavature

	Forma		Codice	Dimensione	Specifica	Conf.
		41	34576477	63 x 1 x 10	A 100 - BFM	25 Pz.
			34576478	75 x 1 x 10	A 100 - BFM	25 Pz.

★★★ PREMIUM Mole troncatrici PREMIUM***

per acciaio inossidabile

Applicazioni

+ Per la lavorazione di varie tipologie di acciaio inossidabile
+ Per il taglio di lamiere a parete sottile, profili, tubi, barre e materiale pieno

Vantaggi

+ La purezza chimica del prodotto previene la formazione della corrosione, la corrosione perforante e la riduzione della resistenza, assicurando i migliori risultati sull'acciaio inossidabile
+ I dischi particolarmente sottili e a grana fina assicurano tempi di taglio ridotti e una lavorazione senza affaticamento
+ Ideali per la lavorazione di punti difficili da raggiungere
+ Convincono per la lunga durata e per la facilità e precisione di utilizzo

	Forma		Codice	Dimensione	Specifica	Conf.
		41	34576479	50 x 1 x 6	A 60 R- BFX A	25 Pz.
			34576480	50 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Pz.
			34576481	63 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Pz.
			34576482	75 x 1 x 8	A 60 R- BFX A	25 Pz.
			34576483	75 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Pz.

Molatura - Smerigliatrice assiale

★★★ PREMIUM

Frese in metallo duro HPC (High Performance Coating) PREMIUM***

per ghisa, acciaio e acciaio inossidabile

Applicazioni

+ Per lavori complessi su ghisa, acciaio e acciaio inossidabile
+ Particolarmente adatte per differenti operazioni di rettifica in punti difficili da raggiungere, per l'impiego con macchine manuali, pneumatiche o elettriche, nonché robot industriali

Vantaggi

+ Lunga durata grazie alla geometria degli spigoli taglienti completamente rielaborata
+ Tecnologia di rivestimento estremamente moderna per una testa della fresa più dura e liscia
+ Rendimento di asportazione fino a due volte maggiore rispetto alle altre frese in metallo duro della categoria Premium.

	Forma		Codice	Dimensione	Specifica	Conf.
		52RBF	34551654	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Pz.
			34551655	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Pz.
			34551656	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Pz.
			34551657	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Pz.
		52WRC	34551600	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Pz.
			34551651	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Pz.
			34551652	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Pz.
			34551653	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Pz.
		52ZYA-S	34551596	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Pz.
			34551597	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Pz.
			34551598	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Pz.
			34551599	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Pz.

★★★ PREMIUM Set di frese in metallo duro HPC (High Performance Coating) PREMIUM***

per ghisa, acciaio e acciaio inossidabile

Applicazioni

+ Per lavori complessi su ghisa, acciaio e acciaio inossidabile
+ Particolarmente adatte per differenti operazioni di rettifica in punti difficili da raggiungere, per l'impiego con macchine manuali, pneumatiche o elettriche, nonché robot industriali

Vantaggi

+ Lunga durata grazie alla geometria degli spigoli taglienti completamente rielaborata
+ Tecnologia di rivestimento estremamente moderna per una testa della fresa più dura e liscia
+ Rendimento di asportazione fino a due volte maggiore rispetto alle altre frese in metallo duro della categoria Premium.
+ Set di 3 frese in metallo duro HPC: 12x25-6x70 (52ZYA-S, 52WRC, 52RBF)

	Forma	Codice	Conf.
		34557648	1 Pz.

★★★ PREMIUM Mole abrasive 1F80 PREMIUM***

per acciaio

Applicazioni

+ Per applicazioni complesse in punti difficili da raggiungere su varie tipologie di acciaio
+ Adatte all'esecuzione di scanalature e tacche, alla sbavatura delle ruote dentate, alla manutenzione delle pale delle turbine, alla sgrossatura delle superfici piegate negli spazi cavi e alla lavorazione di cordoni di saldatura

Vantaggi

+ Sistema di legante appositamente sviluppato per l'acciaio con massima abrasività e maggiore durata
+ Maggiore redditività
+ Massima qualità

Noi raccomandiamo

+ Con un diametro superiore a 80 mm si consiglia l'utilizzo di una cuffia di protezione

	Forma		Codice	Dimensione	Specifica	Conf.
		1F80	34587618	50 x 6 x 6	A 30 S- BFX /80	20 Pz.
			34587619	50 x 10 x 6	A 30 S- BFX /80	20 Pz.
			34587620	50 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	20 Pz.
			34587661	60 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	20 Pz.
			34587663	70 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	20 Pz.
			34587662	75 x 6 x 10	A 30 S- BFX /80	20 Pz.

★★★ PREMIUM Mole abrasive 1F80 PREMIUM***

per acciaio inossidabile

Applicazioni

+ Per applicazioni complesse in punti difficili da raggiungere su varie tipologie di acciaio inossidabile
+ Per l'esecuzione di scanalature e tacche, la sbavatura delle ruote dentate, la manutenzione delle pale delle turbine e la sgrossatura delle superfici piegate negli spazi cavi

Noi raccomandiamo

+ Con un diametro superiore a 80 mm si consiglia l'utilizzo di una cuffia di protezione

Vantaggi

+ Speciale sistema di legante per l'acciaio inossidabile con massima abrasività e una maggiore durata
+ La purezza chimica del prodotto previene la formazione della corrosione, la corrosione perforante e la riduzione della resistenza, assicurando i migliori risultati sull'acciaio inossidabile
+ Massima qualità

	Forma	Codice	Dimensione	Specifica	Conf.
	 1F80	34587664	50 x 6 x 6	A 30 R- BFX /80	20 Pz.
		34587665	50 x 10 x 10	A 30 R- BFX /80	20 Pz.
		34587666	50 x 19 x 10	A 30 R- BFX /80	20 Pz.
		34587668	75 x 15 x 10	A 30 R- BFX /80	20 Pz.
		34587669	100 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	4 Pz.
		34587682	125 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	4 Pz.
		34587683	150 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	1 Pz.

★★★ PREMIUM Mole abrasive 1F80 PREMIUM***

per metalli non ferrosi

Applicazioni

+ Per applicazioni complesse in punti difficili da raggiungere su metalli non ferrosi, come alluminio, bronzo di alluminio, leghe di alluminio, rame, bronzo, ottone, argentone e titanio
+ Particolarmente adatte all'esecuzione di scanalature e tacche, alla sbavatura delle ruote dentate, alla manutenzione delle pale delle turbine e alla sgrossatura delle superfici piegate negli spazi cavi

Noi raccomandiamo

+ Con un diametro superiore a 80 mm si consiglia l'utilizzo di una cuffia di protezione

Vantaggi

+ Grazie a un legante appositamente sviluppato non è necessario turare il disco: ciò mantiene inalterata l'abrasività e assicura una maggiore durata
+ La mola garantisce un'elevata abrasività anche esercitando una pressione molto ridotta
+ Massima qualità

	Forma	Codice	Dimensione	Specifica	Conf.
	1F80	34587685	75 x 6 x 10	A 36 N- BFX /80	20 Pz.
		34587686	100 x 20 x 20	A 36 N- BFX /80	4 Pz.

★★★ PREMIUM

Mole abrasive 1F80 PREMIUM***

per ghisa

Applicazioni

+ Per lavori complessi su ghisa in punti difficili da raggiungere
+ Particolarmente adatte all'esecuzione di scanalature e tacche, alla sbavatura delle ruote dentate, alla manutenzione delle pale delle turbine, alla sgrossatura delle superfici piegate negli spazi cavi e alla lavorazione di cordoni di saldatura

Noi raccomandiamo

+ Con un diametro superiore a 80 mm si consiglia l'utilizzo di una cuffia di protezione

Vantaggi

+ Sistema di legante appositamente sviluppato per la ghisa con abrasività e durata ai massimi livelli
+ Maggiore redditività
+ Massima qualità

	Forma		Codice	Dimensione	Specifica	Conf.
		1F80	34587687	150 x 25 x 25	ZA 24 P- BFX /80	1 Pz.

Abrasivi flessibili - Smerigliatrice angolare

★★★ PREMIUM

Dischi lamellari a ventaglio Premium CERABOND X

per acciaio e acciaio inossidabile

Applicazioni

+ Per applicazioni di smerigliatura complesse su varie tipologie di acciaio e acciaio inossidabile
+ Ideale per la molatura di superfici e spigoli e la rimozione di cordini di saldatura

Noi raccomandiamo

+ Dimensione grano 40/60 per un elevato livello di asportazione
+ Dimensione grano 80 per lavori di precisione
+ I migliori risultati possibili in caso di impiego su smerigliatrici angolari ad alte prestazioni

Vantaggi

+ Elevata asportazione di materiale
+ Durata straordinaria
+ Utilizzo del disco al 100 per cento

	Forma		Codice	Dimensione	Specifica	Conf.
		27A	34576446	100 x 16	CA40+Q-B	5 Pz.
			34576448	100 x 16	CA60+Q-B	5 Pz.
			34576449	100 x 16	CA 80 Q- B	5 Pz.
			34576529	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Pz.
			34576530	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Pz.
			34576551	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Pz.
			34577061	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Pz.
			34577063	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Pz.
			34577064	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Pz.
			34577069	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Pz.
			34577070	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Pz.
			34577071	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Pz.
			34577077	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Pz.
			34577078	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Pz.
			34577079	178 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Pz.
		28A	34576526	100 x 16	CA40+Q-B	5 Pz.
			34576527	100 x 16	CA60+Q-B	5 Pz.
			34576528	100 x 16	CA 80 Q- B	5 Pz.
			34576552	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Pz.
			34576553	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Pz.
			34576554	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Pz.
			34577065	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Pz.

Forma		Codice	Dimensione	Specifica	Conf.
		34577066	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Pz.
		34577067	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Pz.
		34577073	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Pz.
		34577074	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Pz.
		34577075	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Pz.
		34577080	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Pz.
		34577081	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Pz.
		34577082	178 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Pz.
	28N	34577423	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Pz.
		34577424	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Pz.
		34577425	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Pz.
		34577427	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Pz.
		34577428	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Pz.
		34577429	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Pz.
		34577430	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Pz.
		34577431	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Pz.
		34577432	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Pz.
		34577433	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Pz.
		34577434	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Pz.
		34577435	178 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Pz.

★★ STANDARD

Dischi lamelari a ventaglio TWINFLAP STANDARD**

per acciaio e acciaio inossidabile

Applicazioni

+ Per applicazioni difficili di smerigliatura su diversi tipi di acciaio e acciaio inossidabile

Noi raccomandiamo

+ Dimensione grano 40/60 per un elevato livello di asportazione
+ Dimensione grano 80 per lavori di precisione
+ I migliori risultati possibili in caso di impiego su molatrici angolari ad alte prestazioni

Vantaggi

+ Doppia disposizione delle lamelle per la massima durata
+ Altissimo livello di asportazione grazie al grano zirconico

	Forma		Codice	Dimensione	Specifica	Conf.
		27A	34601407	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Pz.
			34601408	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Pz.
			34601409	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Pz.
		28A	34601410	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Pz.
			34601411	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Pz.
			34601412	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Pz.
		28N	34601413	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Pz.
			34601414	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Pz.
			34601415	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Pz.

★★★ PREMIUM

Dischi in fibre naturali PREMIUM CERABOND X

per acciaio e acciaio inossidabile

Applicazioni

+ Per lavori di sgrossatura, la rimozione della ruggine e la sbavatura su superfici dure in acciaio e acciaio inossidabile

Vantaggi

+ Asportazione estremamente rapida grazie all'ineguagliabile struttura della grana
+ Abrasività e longevità senza eguali
+ Massima durata grazie allo strato di refrigerante attivo
+ Rapporto prezzo/prestazioni bilanciato
+ Corpo portante ecologico

	Forma		Codice	Dimensione	Grano	RPM massimo	Conf.
		DISC-N	34617406	115 x 22	36	13300	10 Pz.
			34617421	125 x 22	36	12250	10 Pz.
			34617422	180 x 22	36	8600	10 Pz.

Abrasivi flessibili - Smerigliatrice a nastro stazionaria

★★★ PREMIUM

Nastri CERABOND X PREMIUM***

per acciaio e acciaio inossidabile

Applicazioni

+ Per la lavorazione di acciaio e acciaio inossidabile normale e duro con le rettificatrice a nastro

Noi raccomandiamo

+ Grossezza del grano 24/36/40 per il massimo rendimento di asportazione
+ Grossezza del grano 60/80/120 per una finitura superficiale perfetta

Vantaggi

+ Massima asportazione di materiale grazie all'impiego del grano ceramico
+ Grana autoaffilante per una finitura superficiale costantemente buona con un carico di lavoro ridotto per l'operatore
+ Strato di raffreddamento per una molatura a freddo

Forma		Codice	Dimensione	Specifica	Grano	Conf.
	BELT-PE	34572498	75 x 2000	CA-P94	24	10 Pz.
		34571573	75 x 2000	CA-P94	36	10 Pz.
		34572499	75 x 2000	CA-P94	40	10 Pz.
		34572500	75 x 2000	CA-P94	50	10 Pz.
		34572511	75 x 2000	CA-P94	60	10 Pz.
		34572512	75 x 2000	CA-P94	80	10 Pz.
		34572517	150 x 2000	CA-P94	24	10 Pz.
		34572520	150 x 2000	CA-P94	36	10 Pz.
		34572532	150 x 2000	CA-P94	40	10 Pz.
		34572533	150 x 2000	CA-P94	50	10 Pz.
		34572534	150 x 2000	CA-P94	60	10 Pz.
		34572535	150 x 2000	CA-P94	80	10 Pz.

TYROLIT S.R.L.
Via dell'Elettronica 6 | 36016 Thiene (VI) | Italy
Tel: +39 0445 801836 | Fax: +39 0445 801873 | E-mail: tyrolit-it@tyrolit.com

Tutte **le filiali del mondo** sono elencate sul nostro
sito internet **www.tyrolit.com**

Find us on social media
TYROLITgroup